

Data rev.: 05.03.2018

FIȘĂ TEHNICĂ

STICKY

AMORSA CU REZISTENTA LA MUCEGAI

1. Descriere produs

Amorsa pe baza de copolimeri acrilici, aditivi speciali si apa.

2. Domeniul de utilizare

Se utilizeaza pentru amorsarea tuturor suprafetelor minerale (noi sau vechi) rezistente ca de exemplu: tencuieli, beton, gleturi pe bază de ipsos sau var/ciment, placi de gips-carton, etc., atat la interior cat si la exterior.

Pentru cele mai bune rezultate se aplica amorsa in sistem cu vopseaua lavabila Stcky Baie si Bucatarie.

3. Caracteristici principale

- patrunde in adancimea suportului prevenind aparitia mucegaiului;
- uniformizeaza capacitatea de absorbtie;
- asigură o bună aderență între suprafața de bază și stratul de vopsea lavabilă, reducându-se consumul specific al acesteia.

4. Caracteristici tehnice

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
0	1	2	3.
A	Caracteristicile produsului		
1.	Aspect	Dispersie omogena, fara depuneri sau impuritati	vizual
2.	Culoare	alba	vizual
3.	Densitate la 20 ⁰ C, g/cm ³	1,00 – 1,05	SR EN ISO 2811-1:2002
4.	pH	6,5 - 7,5	STAS 8619-90
B	Caracteristicile peliculei		
1..	Aspect pelicula	Pelicula uniforma, transparenta	vizual
2.	Timp de uscare, 20°C, ore	2	SR EN 29117-98

5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului

Se omogenizeaza bine inainte de utilizare.

Se aplica uniform, cu rola (trafalet) sau bidinea **nediluat sau diluat cu apa pina la max. 1:2**, functie de gradul de absorbabilitate al stratului suport, regula de baza fiind ca dupa uscare sa nu formeze pelicula (strat lucios).

Pregătirea suprafețelor

Aplicarea produsului pe suport se va face numai dupa pregătirea corespunzatoare a acestuia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

Suprafete noi:

- **Tencuielile minerale, gleturile de var si ciment:** se lasa sa se matureze minim 28 de zile de la punerea in opera (se indeparteaza mecanic reziduurile de ciment intarit);

Se amorseaza in 1-2 straturi.

- **Termosisteme:** stratul final de adeziv se lasa sa se matureze minim 6 zile de la punerea in opera si se amorseaza 1-2 straturi.

Suprafete vopsite in prealabil:

- nu se aplica pe pelicule de lacuri, vopsele si emailuri pe baza de solvent sau pe zugraveli de var sau huma;

- se curata zugraveala sau tencuiala veche neaderenta si se remediaza eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire;

- zonele reparate prin retencuire se lasa sa se usuce minim 3 zile, se slefuiesc, se desprafuiesc si se trateaza in 1-2 straturi cu amorsa.

Suprafetele mucegaite se spala cu solutia antimucegai Sticky sau cu solutia Sticky

Antimucegai Forte utilizand materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregneaza cu 1-2 straturi din aceeasi solutie.

ATENȚIE: SUPRAFATA AFECTATA NU SE VA CURATA PRIN FRECARA USCATA, SPALARE CU APA SAU ZUGRAVIRE NOUA, PENTRU A EVITA DISPERSAREA SPORIILOR DE MUCEGAI PE SUPRAFETELE ALATURATE.

Interval de aplicare intre straturi - cca 2 ore. In cazul in care suprafata urmeaza a fi vopsita, produsul se aplica cu min. 24 ore inaintea aplicarii amorsei.

Mod de aplicare

Se aplica uniform, cu rola (trafalet) sau bidinea **nediluat sau diluat cu apa pina la max.1:2**, functie de gradul de absorbabilitate al stratului suport, regula de baza fiind ca dupa uscare sa nu formeze pelicula (strat lucios).

Temperatura de aplicare: minima 5 °C; maxima 30°C;

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare;

Atentie! Stratul de amorsa este bun daca dupa uscare nu devine lucios. Pentru a gasi metoda optima de diluare in functie de suport, se fac teste pe suprafete mici.

Uscare

Timpul de uscare depinde de temperatura si umiditate (mediu si suport). Slaba ventilatie a incaperii si umiditatea excesiva maresc timpul de uscare.

Uscare pentru reacoperire, 20°C: 2 ore

Uscare pentru vopsire, 20°C: 2-4 ore

Uscare totală (reticulare), 20°C : 24 ore

6. Consum specific: 50-150 ml/m² / strat in functie de natura suportului.

7. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: Produsul se ambaleaza in recipiente din material plastic inchise etans: 1 l, 4l si 10 l.

Depozitare si transport: In ambalajul inchis etans, neexpus la intemperii, radiatii solare sau alte surse de caldura si aprindere, la temperaturi intre 5-30°C. Risc de depreciere prin inghet.

8. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis ermetic, in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare.

9. Reglementari legale

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare

COV limita UE g/l:cat A/h: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30